



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passage de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée rabattable sur le couvercle
- 1 bandoulière
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Pelí](#))



Références	Désignation
PC1430	Valise 1430 avec mousse prédécoupée
PCE1430	Valise 1430 vide
PCWD1434	Valise 1430 avec kit de cloisons "Utility" (coloris noir uniquement)
PCWD1437	Valise 1430 avec kit de cloisons "Office" (coloris noir uniquement)
PCPF1430	Support de platine pour valise 1430
PCF1431	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1430
PCD1435	Kit de cloisons "Utility" pour valise 1430
PCD1436	Kit de cloisons "Office" pour valise 1430
PCB1439	Pochette de couvercle pour valise 1430
PCA1432	Bandoulière pour 1430
PCZBBK1438	Kit d'accrochage bateau PELI pour valise 1430
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
430 X 244 X 341mm		358 x 158 x 285 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
40 mm	245 mm	285 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
3,01 Kg	2,59 Kg	27,32 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•			