



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables + 1 poignée rabattable sur le couvercle
- 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1440	Valise 1440 avec mousse prédécoupée
PCE1440	Valise 1440 vide
PCWD1444	Valise 1440 avec kit de cloisons "Utility" (coloris noir uniquement)
PCWD1447	Valise 1440 avec kit de cloisons "Office" (coloris noir uniquement)
PCF1441	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1440
PCD1445	Kit de cloisons "Utility" pour valise 1440
PCD1446	Kit de cloisons "Office" pour valise 1440
PCB1449	Pochette de couvercle pour valise 1440
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
501 X 305 X 457mm		434 x 190 x 406 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	355 mm	406 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
7,64 Kg	6,71 Kg	44,12 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•			