PELI™ 1610

- **Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coque en copolymère polypropylène**
- **4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile**
- **Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.**
- **Passages de cadenas en acier inoxydable**
- **3 poignées rabattables**
- **1 poignée extensible/rétractable**
- **2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable**
- **Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)**
- **Garantie "à vie" par le fabricant (Garantie Peli)**
- **Coloris disponibles:**

Références	Désignation
PC1610	Valise 1610 avec mousse prédécoupée
PCE1610	Valise 1610 vide
PCWD1614	Valise 1610 avec kit de cloisons mobiles
PCB1603	Pochette de couvercle pour valise 1610
PCF1611	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1610
PCD1615	Kit de cloisons mobiles pour valise 1610
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)	**Dimensions intérieures (L x l x H)**	
628 X 498 X 303mm	563 x 435 x 269 mm	
Profondeur couvercle	**Profondeur base**	**Profondeur totale**
52 mm	217 mm	269 mm
Poids avec mousse	**Poids sans mousse**	**Flottabilité maximale**
10,41 Kg	9,26 Kg	55,53 Kg
Plage de température		
-40 / 99℃		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•		

cpfrance

PELI™

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tél : **+33 (0)4 66 61 03 03** - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com