

PELI™ 1610MK



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées confortables, en caoutchouc surmoulé
- 1 poignée extensible/rétractable
- 2 roues de diamètre supérieur en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1610MK	Valise 1610 "Mobility Kit" avec mousse prédécoupée
PCE1610MK	Valise 1610 "Mobility Kit" vide
PCWD1614	Valise 1610 avec kit de cloisons mobiles
PCF1611	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1610
PCD1615	Kit de cloisons mobiles pour valise 1610
PCB1603	Pochette de couvercle pour valise 1610
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
665 X 584 X 347mm		553 x 424 x 270 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
52 mm	218 mm	270 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
-	11,93 Kg	-	
Plage de température			
-40 / 99°C			
Certifications			
• IP 54 •			

cpfrance