PELI™ 1620MK

- **Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coque en copolymère polypropylène**
- **4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile**
- **Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.**
- **Passages de cadenas en acier inoxydable**
- **3 poignées confortables, en caoutchouc surmoulé**
- **1 poignée extensible/rétractable**
- **2 roues de diamètre supérieur en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable**
- **Garantie "à vie" par le fabricant (Garantie Peli)**
- **Coloris disponibles:**

Références	Désignation
PC1620MK	Valise 1620 "Mobility Kit" avec mousse prédécoupée
PCE1620MK	Valise 1620 "Mobility Kit" vide
PCWD1624	Valise 1620 avec kit de cloisons mobiles
PCF1621	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1620
PCD1625	Kit de cloisons mobiles pour valise 1620
PCB1603	Pochette de couvercle "photo" pour valise 1620
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)	**Dimensions intérieures (L x l x H)**	
665 X 584 X 396 mm	545 x 417 x 318 mm	
Profondeur couvercle	**Profondeur base**	**Profondeur totale**
51 mm	267 mm	318 mm
Poids avec mousse	**Poids sans mousse**	**Flottabilité maximale**
-	12.7,93 Kg	-
Plage de température		
-40 / 99℃		
Certifications		
• IP 54 •		

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tél : **+33 (0)4 66 61 03 03** - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com