

PELI™ AIR 1506



- Dimensions intérieures utiles (mm) : 475x239x198
- Matériau : Polymère HPX² ultraléger
- 1 poignée, 2 fermetures, 2 anneaux pour cadenas, valve automatique d'équilibrage de pression, porte-étiquette
- Niveau IP54 étanche à la poussière et à l'immersion 30 minutes à 1 mètre de profondeur
- Versions disponibles : vide, avec mousse prédécoupée, avec kit de cloisons velcro
- Accessoires en option : cadenas, dessicant
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
511x305x217 mm		475x239x198 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	147 mm	198 mm	
Poids sans mousse	Poids avec mousse	Flottabilité maximale	
2.4 Kg	2.9 Kg	23.4 Kg	
Plage de température			
- 51 à + 71 °C			
Certifications			
-			

 cpfrance



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com