



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- 4 roulettes amovibles en option
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Pelicase](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC0350	Valise 0350 avec mousse prédécoupée
PCE0350	Valise 0350 vide
PCWD0354	Valise 0350 avec kit de cloisons mobiles
PCF0351	Bloc de mousse pour valise 0350
PCD0355	Kit de cloisons mobiles pour valise 0350
PCB0350	Pochette de couvercle pour valise 0350
PCD0357	Kit roulettes amovibles pour PC0350 / PC0370
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
572 X 570 X 540mm		508 x 508 x 470 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
120 mm	350 mm	470 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
14,52 Kg	11,79 Kg	124,53 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 •			