



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 10 fermetures en ABS à double action, ouverture facile, couvercle amovible
- 2 valves d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Kit de 4 roulettes pivotantes à frein amovibles en option
- Kit de 4 pieds de gerbage amovibles en option
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées + 2 poignées encastrées sur le couvercle
- Porte étiquette extérieur intégré
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC0500	Valise 0500 avec mousse prédécoupée
PCE0500	Valise 0500 vide
PCF0501	Bloc de mousse pour valise 0500
PCD0507	Kit 4 roulettes pivotantes à frein pour valise 0500/0550
PCZ0532	Kit 4 pieds plastique pour valise 0500/0550
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
1014 X 595 X 727mm		887 x 468 x 641 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
57 mm	584 mm	641 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
26,58 Kg	22,68 Kg	361,14 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
En cours			