

PELICASE 1030



- Boîtier résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière.
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermeture à clip à ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air. Corps : ABS. Membrane : 3 micron hydrophobic non-woven PET. Joint : neoprene ØRing 70 shore nitrile
- Liner intérieur de protection en caoutchouc
- Mousqueton
- Existe avec couvercle transparent ou opaque en couleur
- Garantie à vie par le fabricant
- Coloris disponible:



Noir Jaune Bleu Rouge

Références	Désignation
PMC1030	Microcase 1030
PMCF1032	Kit de mousse pour Microcase 1030
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
190 x 98 x 62 mm		162 x 65 x 50 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
18 mm	32 mm	50 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
0.28 Kg	0.27 Kg	0,45 Kg	
Plage de température			
-23 / 93°C			
Certifications			
IP 67			

cpfrance

1775 route de Nîmes . 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com

