



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- Poignée rabattable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1400	Valise 1400 avec mousse prédécoupée
PCE1400	Valise 1400 vide
PCPF1400	Support de platine pour valise 1400
PCF1401	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1400
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
340 X 295 X 152mm		305 x 230 x 131 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
30 mm	101 mm	131 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
2,04 Kg	1,84 Kg	9,29 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 67 • ATA 300 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•		