



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée confortable, en caoutchouc surmoulé
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1450	Valise 1450 avec mousse prédécoupée
PCE1450	Valise 1450 vide
PCWD1454	Valise 1450 avec kit de cloisons mobiles (coloris noir uniquement)
PCPF1450	Support platine pour valise 1450
PCF1451	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1450
PCD1455	Kit de cloisons mobiles pour valise 1450
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
407 X 330 X 175mm		376 x 263 x 152 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
45 mm	107 mm	152 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
2,96 Kg	2,55 Kg	13,89 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•			