




- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- 1 fermeture à combinaison 3 chiffres intégrée
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée confortable, en caoutchouc surmoulé
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Compatible avec les ordinateurs portables de 17" maximum
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références   | Désignation                                 |
|--------------|---|
| PC1495       | Valise 1495 avec mousse prédécoupée         |
| PCE1495      | Valise 1495 vide                            |
| PC1495CC1    | Valise 1495 « Computer Case Deluxe »        |
| PC1495CC2    | Valise 1495 « Computer Case Standard »      |
| PCF1495      | Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1495 |
| PCB1495      | Pochette de couvercle pour valise 1495      |
| PCC1506CTSA  | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE    |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE                          |

#### Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H)      |                   | Dimensions intérieures (L x l x H) |  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|
| 549 X 438 X 124mm                       |                   | 479 x 342 x 106 mm                 |  |
| Profondeur couvercle                    | Profondeur base   | Profondeur totale                  |  |
| 38 mm                                   | 68 mm             | 106 mm                             |  |
| Poids avec mousse                       | Poids sans mousse | Flottabilité maximale              |  |
| 3,88 Kg                                 | 3,35 Kg           | 20,90 Kg                           |  |
| Plage de température                    |                   |                                    |  |
| -40 / 99°                               |                   |                                    |  |
| Certifications                          |                   |                                    |  |
| • IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280• |                   |                                    |  |