



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée confortable, en caoutchouc surmoulé
- Kit « CP » poignée télescopique + roulettes en option
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1500	Valise 1500 avec mousse prédécoupée
PCE1500	Valise 1500 vide
PCWD1504	Valise 1500 avec kit de cloisons mobiles
PCPF1500	Support de platine pour valise 1500
PCF1501	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1500
PCD1505	Kit de cloisons mobiles pour valise 1500
PCD1505EMS	Kit de cloisons EMS pour valise 1500
PCP5510	Kit « CP » poignée télescopique + roulettes
PCB1500	Pochette de couvercle pour valise 1500
PCB1503	Pochette de couvercle « photo » pour valise 1500
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
470 X 357 X 176mm		432 x 290 x 155 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
46 mm	109 mm	155 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
3,26 Kg	2,96 Kg	23,15 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • ATA 300 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•			