



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées confortables, en caoutchouc surmoulé
- 1 poignée extensible/rétractable
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1560	Valise 1560 avec mousse prédécoupée
PCE1560	Valise 1560 vide
PCWD1564	Valise 1560 avec kit de cloisons mobiles
PCF1561	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1560
PCD1565	Kit de cloisons mobiles pour valise 1560
PCB1569	Pochette de couvercle pour valise 1560
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
561 X 456 X 265mm		510 x 387 x 232 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
52 mm	180 mm	232 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
9,26 Kg	7,87 Kg	53,25 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°C			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•			