



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Base et couvercle de même profondeur pour faciliter le chargement, couvercle amovible
- 12 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- 4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et le couvercle
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))

| Références   | Désignation                                 |
|--------------|---|
| PC1780T      | Valise 1780 avec mousse prédécoupée         |
| PCE1780TNF   | Valise 1780 vide                            |
| PCF1781      | Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1780 |
| PCC1506CTSA  | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE    |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE                          |

#### Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) |                   | Dimensions intérieures (L x l x H) |  |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1141 X 643 X 419mm                 |                   | 1066 x 559 x 377 mm                |  |
| Profondeur couvercle               | Profondeur base   | Profondeur totale                  |  |
| 192 mm                             | 185 mm            | 377 mm                             |  |
| Poids avec mousse                  | Poids sans mousse | Flottabilité maximale              |  |
| 22,69 Kg                           | 17,78 Kg          | 226,8 Kg                           |  |
| Plage de température               |                   |                                    |  |
| -40 / 99°C                         |                   |                                    |  |
| Certifications                     |                   |                                    |  |
| • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•    |                   |                                    |  |