

Amazon Rack AR0848-0712

































- Rack 19 pouces suspendu sur amortisseurs élastomériques
- Dimensions intérieures utiles : 19 pouces x 8 U x 620 mm (montants 19" avant à fond du couvercle arrière)
- Matériau : polyéthylène haute résistance rotomoulé
- Couvercles avant et arrière
- 16 fermetures type papillon en inox, 4 poignées à ressort
- Châssis central monté sur 8 amortisseurs élastomériques
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière (écrou-cages), visserie fournie
- Etanche à la poussière et à l'eau (indice IP65)
- Accessoires en option : roulettes, valves, etc.
- Coloris : ● ●

Référence(s)	Désignation(s)
AR0848-0712/BK	Amazon Rack AR0848-0712/BK, noir
AR0848-0712/OD	Amazon Rack AR0848-0712/OD, vert olive

Caractéristiques techniques :

Dimensions extérieures (H x l x P) :	506 x 583 x 795 mm
Dimensions intérieures (H x l x P) :	355 (8 U) x 482 (19") x 480 mm
Poids :	21,9 Kg
Plage de température :	- 40 à + 70°C
Indice de protection :	IP65
Certifications :	Def Stan 00-35 / MIL-STD-810F

Liste des accessoires disponibles pour la référence Amazon Rack AR0848-0712 :

 <p>AAPRV Valve de décompression semi-automatique</p>	 <p>AAGTV Valve d'équilibrage de pression automatique, membrane GoreTex</p>	 <p>AAHI Indicateur d'humidité</p>	 <p>AABTPL/BK Fermeture grenouillère à cadenas</p>	 <p>AALPL/BK Fermeture papillon à cadenas</p>
 <p>AATD002 Anneau d'arrimage</p>	 <p>AAHSB Poignée en acier</p>	 <p>AAHPL Poignée moulée par injection</p>	 <p>AAINT610 Intercalaire d'empilage</p>	 <p>AAWC Paire de plaques de bouchage pour réserve de roulettes</p>
 <p>AAINT610W Intercalaire à 4 roulettes</p>	 <p>AAWLA5 Etiquette effaçable</p>	 <p>AAA5DH Porte document</p>	 <p>AAWRM Kit de 8 suspensions anti-vibrations à câble métallique</p>	 <p>AAAVM458 Kit 8 amortisseurs, 45 shore, montés</p>
 <p>AAAVM608 Kit 8 amortisseurs, 60 shore, montés</p>	 <p>AAAVM45 Kit 8 amortisseurs, 45 shore</p>	 <p>AAAVM60 Kit 8 amortisseurs, 60 shore</p>	 <p>AAPS08 Jupe caoutchouc de protection pour rack 8U</p>	 <p>AAEZG3-0848 Châssis amovible EasyGlide pour rack 8U x 480 mm</p>
 <p>AASP0812 Pochette de rangement pour rack 8U avec couvercle de 125 mm</p>	 <p>AAALHBK Kit de 4 crochets de couvercle</p>	 <p>AAET Point de mise à la terre / masse</p>	 <p>AAFk01 Ventilation 12v</p>	 <p>AA423 Fixations</p>
 <p>AAPLS Paire de sangles de Rack</p>	 <p>AASR08 Cadre de rigidification pour rack 8U</p>	 <p>RFEXSR48 Paire de rails de soutien fixes pour rack avec châssis 480 mm</p>	 <p>AASSFW48 Etagère de soutien pour rack avec châssis 480 mm</p>	 <p>AAMN08 Filet anti-insectes pour rack 8U</p>

cpfrance

1775, route de Nîmes - 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél. : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33(0)4 66 61 03 04 - www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com