



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
<b>IM2075</b>	Valise 2075 avec mousse prédécoupée
<b>IME2075</b>	Valise 2075 vide
<b>IMF2075</b>	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2075
<b>IMD2075</b>	Kit de cloisons mobiles pour valise 2075
<b>IMPF2075</b>	Support de platine « base » pour valise 2075
<b>PCC1506CTSA</b>	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
<b>PCZDESSICANT</b>	Dessicant PELICASE

### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
300 x 249 x 196 mm		241 x 190 x 184 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
38 mm	146 mm	184 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
1,68 Kg	1,50 Kg	12,90 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			