



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([📖 Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2306	Valise 2306 avec mousse prédécoupée
IME2306	Valise 2306 vide
IMF2306	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2306
IMD2306	Kit de cloisons mobiles pour valise 2306
IMPF2306	Support de platine « base » pour valise 2306
IMPFL2306	Support de platine « couvercle » pour valise 2306
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
462 x 213 x 170 mm		432 x 160 x 157 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
50 mm	107 mm	157 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
2,13 Kg	1,95 Kg	14,84 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •		