



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 4 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 3 poignées à prise souple + 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2720	Valise 2720 avec mousse prédécoupée
IME2720	Valise 2720 vide
IMF2720	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2720
IMD2720	Kit de cloisons mobiles pour valise 2720
IMPF2700	Support de platine « base » pour valise IM2700/ IM2720/IM2750
IMPFL2700	Support de platine « couvercle » pour valise IM2700/ IM2720/IM2750
IMB2700U	Pochette type "utility" pour IM2700/IM2720/IM2750
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
625 x 500 x 297 mm		559 x 432 x 254 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
51 mm	203 mm	254 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
9,98 Kg	7,62 Kg	85,30 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •		