

## Shock-Racks 20"

Si vos appareils sont très fragiles ou si les conditions de transport sont difficiles, la technique du rack suspendu sur amortisseurs devient indispensable.

Grâce à leurs châssis suspendus par 8 amortisseurs élastomériques, les **Shock-Racks 20"** offrent une protection maximale sans compromis pour un coût restant modéré.

Les **Shock-Racks 20"** sont disponibles en 7 tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures (L x P x H)
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		
SKB-20R904	178 mm (4U)	508 mm	584 mm	16,3 Kg	702 mm x 686 mm x 397 mm
SKB-20R906	267 mm (6U)	508 mm	584 mm	19,6 Kg	702 mm x 686 mm x 486 mm
SKB-20R908	356 mm (8U)	508 mm	584 mm	21,1 Kg	702 mm x 737 mm x 575 mm
SKB-20R910	445 mm (10U)	508 mm	584 mm	24,7 Kg	702 mm x 737 mm x 664 mm
SKB-20R912	533 mm (12U)	508 mm	584 mm	25,8 Kg	702 mm x 737 mm x 753 mm
SKB-20R914	622 mm (14U)	508 mm	584 mm	31,1 Kg	702 mm x 737 mm x 838 mm
SKB-20R916	711 mm (16U)	508 mm	584 mm	34,5 Kg	702 mm x 737 mm x 930 mm
Accessoires					
SKB-1916	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-20RSH	Paire d'équerres de soutien				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					

